



## Evolution

L'évolution du G-Drink se poursuit encore. Le plus grand succès de notre histoire arbore un nouveau look pour une même fiabilité. Une vitrine spacieuse et intensément éclairée qui met en valeur chaque produit. De nouvelles caractéristiques proposent un nouvel affichage aux caractères bleutés offrant une très bonne visibilité en tous lieux et un système de verrouillage de la porte simple et nouveau.

DV9

# G-Drink Design 9 Vertical

	DV9
DIMENSIONS H X L X P (mm)	1830* x 1220 x 845
POIDS (Net - Machine standard sans option)	340 kg
NOMBRE DE SÉLECTION PAR PLATEAU	9
NOMBRE DE PLATEAU	Standard 5 / Max. 7
NOMBRE DE SÉLECTION	Standard 45 / Max. 63
CAPACITÉ MAXI (CANETTES DE 0,33 L)	504
CAPACITÉ MAXI (BOUTEILLES PET DE 0,50 L)	360
PROTOCOLE	Exécutif / MDB
CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	Électronique
UNITÉ RÉFRIGÉRANTE	HC2
TEMPÉRATURE INTERNE	+2°C jusqu'à +10°C
CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAX.	450 W
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	230/240 V - 50/60 Hz
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	D
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE - kWh/annum	1562

\* Avec pieds réglables

## OPTIONAL

CAISSE CUSTOMISEES  
 SERRURE SPECIALE CODEE RIELDA  
 CLAVIER ET INTRODUCTION MONNAIE SECURISES  
 KIT FIXATION SOL ET MUR  
 PROTECTION SERRURE  
 PROTECTION VITRE  
 CALES DE RÉGLAGE POUR DIFFÉRENTS PRODUITS  
 KITS DE FIXATION  
 LABELISATION  
 CAISSE A MONNAIE SECURISEE  
 GROUPE FROID CO2 DISPONIBLE



## Evolution

L'évolution du G-Drink se poursuit encore. Le plus grand succès de notre histoire arbore un nouveau look pour une même fiabilité. Une vitrine spacieuse et intensément éclairée qui met en valeur chaque produit. De nouvelles caractéristiques proposent un nouvel affichage aux caractères bleutés offrant une très bonne visibilité en tous lieux et un système de verrouillage de la porte simple et nouveau.

DC6

# G-Drink Design 6 Vertical

	DC6
DIMENSIONS H X L X P (mm)	1830* x 940 x 845
POIDS (Net - Machine standard sans option)	295 Kg
NOMBRE DE SÉLECTION PAR PLATEAU	6
NOMBRE DE PLATEAU	Standard 5 / Max. 7
NOMBRE DE SÉLECTION	Standard 30 / Max. 42
CAPACITÉ MAXI (CANETTES DE 0,33 L)	336
CAPACITÉ MAXI (BOUTEILLES PET DE 0,50 L)	240
PROTOCOLE	Exécutif / MDB
CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	Électronique
UNITÉ RÉFRIGÉRANTE	HC2
TEMPÉRATURE INTERNE	+2°C jusqu'à +10°C
CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAX.	450 W
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE**	230/240 V - 50/60 Hz
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	D
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE - kWh/annum	1330

\* Avec pieds réglables

## OPTIONAL

CAISSE CUSTOMISEES  
 SERRURE SPECIALE CODEE RIELDA  
 CLAVIER ET INTRODUCTION MONNAIE SECURISES  
 KIT FIXATION SOL ET MUR  
 PROTECTION SERRURE  
 PROTECTION VITRE  
 CALES DE RÉGLAGE POUR DIFFÉRENTS PRODUITS  
 KITS DE FIXATION  
 LABELISATION  
 CAISSE A MONNAIE SECURISEE  
 GROUPE FROID CO2 DISPONIBLE